

7026PR4040EL

# Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 40W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



**4000**  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                             |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                  |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                              |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                                      |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                 |
| Lieferumfang        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 155 |
| Breite [mm] | 45  |

7026PR4040EL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (PR) 40W 4000K Anthrazit symmetrisch  
breitstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 325                                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                    |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht [kg]             | 2.6                                                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                   | Anthrazit                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 6352                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                   |
| Reflektor                | Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                 |
| Lumen/Watt               | 159                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 40      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7026PR4040EL




Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (PR) 40W 4000K Anthrazit symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Steuerung

Ansteuerung on/off

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026PR - 40W 4000K (PR) - 4000lm

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 200°)



| Abstand | Beleuchtung | Quadratmeter |
|---------|-------------|--------------|
| 4 m     | 73 lx       | 5,5 m        |
| 6 m     | 33 lx       | 8,2 m        |
| 8 m     | 18 lx       | 11 m         |
| 10 m    | 12 lx       | 14 m         |



Unterbrechung: 100% (100% / 100%)

Unterbrechung: 100% (100% / 100%)

Unterbrechung: 100% (100% / 100%)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937