

7026PR4054GL

# Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 54W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                             |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                                                                  |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                  |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                                                               |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                              |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                                 |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 155                                                                                                                                                                                                     |
| Breite [mm]                 | 45                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe[mm]                    | 325                                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                    |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht [kg]                | 2.6                                                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus             | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Volumen [mÅ³]               | 0.002266875                                                                                                                                                                                             |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                                  |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                      |
| Abmessungen [mm]            | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                  |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 8043                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                   |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                |
| Reflektor                | Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium |
| Dimmbar                  | nein                                                  |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                 |
| Lumen/Watt               | 149                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                      |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 54       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7026PR4054GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (PR) 54W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Sonstige technische Daten

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Steuersignal | on/off                 |
| Eignung      | Innenräume, Außenräume |




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



**Ausleuchtung (Richtwert)**  
7026PR4054GL - 54W (PR) 4000K  
Halbwinkel 34° (30°) - 30° (30°)

| Abstand | Beleuchtung | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| 4 m     | 93 lx       | 5,5 m       |
| 6 m     | 41 lx       | 8,2 m       |
| 8 m     | 23 lx       | 11 m        |
| 10 m    | 15 lx       | 14 m        |

Leuchtdichte (cd/m²) = 1500 (3000) / (A \* B) (A = 1,5 m, B = 1,5 m) (A = 2,1 m, B = 2,1 m) (A = 2,8 m, B = 2,8 m) (A = 3,5 m, B = 3,5 m) (A = 4,2 m, B = 4,2 m) (A = 4,9 m, B = 4,9 m) (A = 5,6 m, B = 5,6 m) (A = 6,3 m, B = 6,3 m) (A = 7,0 m, B = 7,0 m) (A = 7,7 m, B = 7,7 m) (A = 8,4 m, B = 8,4 m) (A = 9,1 m, B = 9,1 m) (A = 9,8 m, B = 9,8 m) (A = 10,5 m, B = 10,5 m) (A = 11,2 m, B = 11,2 m) (A = 11,9 m, B = 11,9 m) (A = 12,6 m, B = 12,6 m) (A = 13,3 m, B = 13,3 m) (A = 14,0 m, B = 14,0 m) (A = 14,7 m, B = 14,7 m) (A = 15,4 m, B = 15,4 m) (A = 16,1 m, B = 16,1 m) (A = 16,8 m, B = 16,8 m) (A = 17,5 m, B = 17,5 m) (A = 18,2 m, B = 18,2 m) (A = 18,9 m, B = 18,9 m) (A = 19,6 m, B = 19,6 m) (A = 20,3 m, B = 20,3 m) (A = 21,0 m, B = 21,0 m) (A = 21,7 m, B = 21,7 m) (A = 22,4 m, B = 22,4 m) (A = 23,1 m, B = 23,1 m) (A = 23,8 m, B = 23,8 m) (A = 24,5 m, B = 24,5 m) (A = 25,2 m, B = 25,2 m) (A = 25,9 m, B = 25,9 m) (A = 26,6 m, B = 26,6 m) (A = 27,3 m, B = 27,3 m) (A = 28,0 m, B = 28,0 m) (A = 28,7 m, B = 28,7 m) (A = 29,4 m, B = 29,4 m) (A = 30,1 m, B = 30,1 m) (A = 30,8 m, B = 30,8 m) (A = 31,5 m, B = 31,5 m) (A = 32,2 m, B = 32,2 m) (A = 32,9 m, B = 32,9 m) (A = 33,6 m, B = 33,6 m) (A = 34,3 m, B = 34,3 m) (A = 35,0 m, B = 35,0 m) (A = 35,7 m, B = 35,7 m) (A = 36,4 m, B = 36,4 m) (A = 37,1 m, B = 37,1 m) (A = 37,8 m, B = 37,8 m) (A = 38,5 m, B = 38,5 m) (A = 39,2 m, B = 39,2 m) (A = 39,9 m, B = 39,9 m) (A = 40,6 m, B = 40,6 m) (A = 41,3 m, B = 41,3 m) (A = 42,0 m, B = 42,0 m) (A = 42,7 m, B = 42,7 m) (A = 43,4 m, B = 43,4 m) (A = 44,1 m, B = 44,1 m) (A = 44,8 m, B = 44,8 m) (A = 45,5 m, B = 45,5 m) (A = 46,2 m, B = 46,2 m) (A = 46,9 m, B = 46,9 m) (A = 47,6 m, B = 47,6 m) (A = 48,3 m, B = 48,3 m) (A = 49,0 m, B = 49,0 m) (A = 49,7 m, B = 49,7 m) (A = 50,4 m, B = 50,4 m) (A = 51,1 m, B = 51,1 m) (A = 51,8 m, B = 51,8 m) (A = 52,5 m, B = 52,5 m) (A = 53,2 m, B = 53,2 m) (A = 53,9 m, B = 53,9 m) (A = 54,6 m, B = 54,6 m) (A = 55,3 m, B = 55,3 m) (A = 56,0 m, B = 56,0 m) (A = 56,7 m, B = 56,7 m) (A = 57,4 m, B = 57,4 m) (A = 58,1 m, B = 58,1 m) (A = 58,8 m, B = 58,8 m) (A = 59,5 m, B = 59,5 m) (A = 60,2 m, B = 60,2 m) (A = 60,9 m, B = 60,9 m) (A = 61,6 m, B = 61,6 m) (A = 62,3 m, B = 62,3 m) (A = 63,0 m, B = 63,0 m) (A = 63,7 m, B = 63,7 m) (A = 64,4 m, B = 64,4 m) (A = 65,1 m, B = 65,1 m) (A = 65,8 m, B = 65,8 m) (A = 66,5 m, B = 66,5 m) (A = 67,2 m, B = 67,2 m) (A = 67,9 m, B = 67,9 m) (A = 68,6 m, B = 68,6 m) (A = 69,3 m, B = 69,3 m) (A = 70,0 m, B = 70,0 m) (A = 70,7 m, B = 70,7 m) (A = 71,4 m, B = 71,4 m) (A = 72,1 m, B = 72,1 m) (A = 72,8 m, B = 72,8 m) (A = 73,5 m, B = 73,5 m) (A = 74,2 m, B = 74,2 m) (A = 74,9 m, B = 74,9 m) (A = 75,6 m, B = 75,6 m) (A = 76,3 m, B = 76,3 m) (A = 77,0 m, B = 77,0 m) (A = 77,7 m, B = 77,7 m) (A = 78,4 m, B = 78,4 m) (A = 79,1 m, B = 79,1 m) (A = 79,8 m, B = 79,8 m) (A = 80,5 m, B = 80,5 m) (A = 81,2 m, B = 81,2 m) (A = 81,9 m, B = 81,9 m) (A = 82,6 m, B = 82,6 m) (A = 83,3 m, B = 83,3 m) (A = 84,0 m, B = 84,0 m) (A = 84,7 m, B = 84,7 m) (A = 85,4 m, B = 85,4 m) (A = 86,1 m, B = 86,1 m) (A = 86,8 m, B = 86,8 m) (A = 87,5 m, B = 87,5 m) (A = 88,2 m, B = 88,2 m) (A = 88,9 m, B = 88,9 m) (A = 89,6 m, B = 89,6 m) (A = 90,3 m, B = 90,3 m) (A = 91,0 m, B = 91,0 m) (A = 91,7 m, B = 91,7 m) (A = 92,4 m, B = 92,4 m) (A = 93,1 m, B = 93,1 m) (A = 93,8 m, B = 93,8 m) (A = 94,5 m, B = 94,5 m) (A = 95,2 m, B = 95,2 m) (A = 95,9 m, B = 95,9 m) (A = 96,6 m, B = 96,6 m) (A = 97,3 m, B = 97,3 m) (A = 98,0 m, B = 98,0 m) (A = 98,7 m, B = 98,7 m) (A = 99,4 m, B = 99,4 m) (A = 100,1 m, B = 100,1 m) (A = 100,8 m, B = 100,8 m) (A = 101,5 m, B = 101,5 m) (A = 102,2 m, B = 102,2 m) (A = 102,9 m, B = 102,9 m) (A = 103,6 m, B = 103,6 m) (A = 104,3 m, B = 104,3 m) (A = 105,0 m, B = 105,0 m) (A = 105,7 m, B = 105,7 m) (A = 106,4 m, B = 106,4 m) (A = 107,1 m, B = 107,1 m) (A = 107,8 m, B = 107,8 m) (A = 108,5 m, B = 108,5 m) (A = 109,2 m, B = 109,2 m) (A = 109,9 m, B = 109,9 m) (A = 110,6 m, B = 110,6 m) (A = 111,3 m, B = 111,3 m) (A = 112,0 m, B = 112,0 m) (A = 112,7 m, B = 112,7 m) (A = 113,4 m, B = 113,4 m) (A = 114,1 m, B = 114,1 m) (A = 114,8 m, B = 114,8 m) (A = 115,5 m, B = 115,5 m) (A = 116,2 m, B = 116,2 m) (A = 116,9 m, B = 116,9 m) (A = 117,6 m, B = 117,6 m) (A = 118,3 m, B = 118,3 m) (A = 119,0 m, B = 119,0 m) (A = 119,7 m, B = 119,7 m) (A = 120,4 m, B = 120,4 m) (A = 121,1 m, B = 121,1 m) (A = 121,8 m, B = 121,8 m) (A = 122,5 m, B = 122,5 m) (A = 123,2 m, B = 123,2 m) (A = 123,9 m, B = 123,9 m) (A = 124,6 m, B = 124,6 m) (A = 125,3 m, B = 125,3 m) (A = 126,0 m, B = 126,0 m) (A = 126,7 m, B = 126,7 m) (A = 127,4 m, B = 127,4 m) (A = 128,1 m, B = 128,1 m) (A = 128,8 m, B = 128,8 m) (A = 129,5 m, B = 129,5 m) (A = 130,2 m, B = 130,2 m) (A = 130,9 m, B = 130,9 m) (A = 131,6 m, B = 131,6 m) (A = 132,3 m, B = 132,3 m) (A = 133,0 m, B = 133,0 m) (A = 133,7 m, B = 133,7 m) (A = 134,4 m, B = 134,4 m) (A = 135,1 m, B = 135,1 m) (A = 135,8 m, B = 135,8 m) (A = 136,5 m, B = 136,5 m) (A = 137,2 m, B = 137,2 m) (A = 137,9 m, B = 137,9 m) (A = 138,6 m, B = 138,6 m) (A = 139,3 m, B = 139,3 m) (A = 140,0 m, B = 140,0 m) (A = 140,7 m, B = 140,7 m) (A = 141,4 m, B = 141,4 m) (A = 142,1 m, B = 142,1 m) (A = 142,8 m, B = 142,8 m) (A = 143,5 m, B = 143,5 m) (A = 144,2 m, B = 144,2 m) (A = 144,9 m, B = 144,9 m) (A = 145,6 m, B = 145,6 m) (A = 146,3 m, B = 146,3 m) (A = 147,0 m, B = 147,0 m) (A = 147,7 m, B = 147,7 m) (A = 148,4 m, B = 148,4 m) (A = 149,1 m, B = 149,1 m) (A = 149,8 m, B = 149,8 m) (A = 150,5 m, B = 150,5 m) (A = 151,2 m, B = 151,2 m) (A = 151,9 m, B = 151,9 m) (A = 152,6 m, B = 152,6 m) (A = 153,3 m, B = 153,3 m) (A = 154,0 m, B = 154,0 m) (A = 154,7 m, B = 154,7 m) (A = 155,4 m, B = 155,4 m) (A = 156,1 m, B = 156,1 m) (A = 156,8 m, B = 156,8 m) (A = 157,5 m, B = 157,5 m) (A = 158,2 m, B = 158,2 m) (A = 158,9 m, B = 158,9 m) (A = 159,6 m, B = 159,6 m) (A = 160,3 m, B = 160,3 m) (A = 161,0 m, B = 161,0 m) (A = 161,7 m, B = 161,7 m) (A = 162,4 m, B = 162,4 m) (A = 163,1 m, B = 163,1 m) (A = 163,8 m, B = 163,8 m) (A = 164,5 m, B = 164,5 m) (A = 165,2 m, B = 165,2 m) (A = 165,9 m, B = 165,9 m) (A = 166,6 m, B = 166,6 m) (A = 167,3 m, B = 167,3 m) (A = 168,0 m, B = 168,0 m) (A = 168,7 m, B = 168,7 m) (A = 169,4 m, B = 169,4 m) (A = 170,1 m, B = 170,1 m) (A = 170,8 m, B = 170,8 m) (A = 171,5 m, B = 171,5 m) (A = 172,2 m, B = 172,2 m) (A = 172,9 m, B = 172,9 m) (A = 173,6 m, B = 173,6 m) (A = 174,3 m, B = 174,3 m) (A = 175,0 m, B = 175,0 m) (A = 175,7 m, B = 175,7 m) (A = 176,4 m, B = 176,4 m) (A = 177,1 m, B = 177,1 m) (A = 177,8 m, B = 177,8 m) (A = 178,5 m, B = 178,5 m) (A = 179,2 m, B = 179,2 m) (A = 179,9 m, B = 179,9 m) (A = 180,6 m, B = 180,6 m) (A = 181,3 m, B = 181,3 m) (A = 182,0 m, B = 182,0 m) (A = 182,7 m, B = 182,7 m) (A = 183,4 m, B = 183,4 m) (A = 184,1 m, B = 184,1 m) (A = 184,8 m, B = 184,8 m) (A = 185,5 m, B = 185,5 m) (A = 186,2 m, B = 186,2 m) (A = 186,9 m, B = 186,9 m) (A = 187,6 m, B = 187,6 m) (A = 188,3 m, B = 188,3 m) (A = 189,0 m, B = 189,0 m) (A = 189,7 m, B = 189,7 m) (A = 190,4 m, B = 190,4 m) (A = 191,1 m, B = 191,1 m) (A = 191,8 m, B = 191,8 m) (A = 192,5 m, B = 192,5 m) (A = 193,2 m, B = 193,2 m) (A = 193,9 m, B = 193,9 m) (A = 194,6 m, B = 194,6 m) (A = 195,3 m, B = 195,3 m) (A = 196,0 m, B = 196,0 m) (A = 196,7 m, B = 196,7 m) (A = 197,4 m, B = 197,4 m) (A = 198,1 m, B = 198,1 m) (A = 198,8 m, B = 198,8 m) (A = 199,5 m, B = 199,5 m) (A = 200,2 m, B = 200,2 m) (A = 200,9 m, B = 200,9 m) (A = 201,6 m, B = 201,6 m) (A = 202,3 m, B = 202,3 m) (A = 203,0 m, B = 203,0 m) (A = 203,7 m, B = 203,7 m) (A = 204,4 m, B = 204,4 m) (A = 205,1 m, B = 205,1 m) (A = 205,8 m, B = 205,8 m) (A = 206,5 m, B = 206,5 m) (A = 207,2 m, B = 207,2 m) (A = 207,9 m, B = 207,9 m) (A = 208,6 m, B = 208,6 m) (A = 209,3 m, B = 209,3 m) (A = 210,0 m, B = 210,0 m) (A = 210,7 m, B = 210,7 m) (A = 211,4 m, B = 211,4 m) (A = 212,1 m, B = 212,1 m) (A = 212,8 m, B = 212,8 m) (A = 213,5 m, B = 213,5 m) (A = 214,2 m, B = 214,2 m) (A = 214,9 m, B = 214,9 m) (A = 215,6 m, B = 215,6 m) (A = 216,3 m, B = 216,3 m) (A = 217,0 m, B = 217,0 m) (A = 217,7 m, B = 217,7 m) (A = 218,4 m, B = 218,4 m) (A = 219,1 m, B = 219,1 m) (A = 219,8 m, B = 219,8 m) (A = 220,5 m, B = 220,5 m) (A = 221,2 m, B = 221,2 m) (A = 221,9 m, B = 221,9 m) (A = 222,6 m, B = 222,6 m) (A = 223,3 m, B = 223,3 m) (A = 224,0 m, B = 224,0 m) (A = 224,7 m, B = 224,7 m) (A = 225,4 m, B = 225,4 m) (A = 226,1 m, B = 226,1 m) (A = 226,8 m, B = 226,8 m) (A = 227,5 m, B = 227,5 m) (A = 228,2 m, B = 228,2 m) (A = 228,9 m, B = 228,9 m) (A = 229,6 m, B = 229,6 m) (A = 230,3 m, B = 230,3 m) (A = 231,0 m, B = 231,0 m) (A = 231,7 m, B = 231,7 m) (A = 232,4 m, B = 232,4 m) (A = 233,1 m, B = 233,1 m) (A = 233,8 m, B = 233,8 m) (A = 234,5 m, B = 234,5 m) (A = 235,2 m, B = 235,2 m) (A = 235,9 m, B = 235,9 m) (A = 236,6 m, B = 236,6 m) (A = 237,3 m, B = 237,3 m) (A = 238,0 m, B = 238,0 m) (A = 238,7 m, B = 238,7 m) (A = 239,4 m, B = 239,4 m) (A = 240,1 m, B = 240,1 m) (A = 240,8 m, B = 240,8 m) (A = 241,5 m, B = 241,5 m) (A = 242,2 m, B = 242,2 m) (A = 242,9 m, B = 242,9 m) (A = 243,6 m, B = 243,6 m) (A = 244,3 m, B = 244,3 m) (A = 245,0 m, B = 245,0 m) (A = 245,7 m, B = 245,7 m) (A = 246,4 m, B = 246,4 m) (A = 247,1 m, B = 247,1 m) (A = 247,8 m, B = 247,8 m) (A = 248,5 m, B = 248,5 m) (A = 249,2 m, B = 249,2 m) (A = 249,9 m, B = 249,9 m) (A = 250,6 m, B = 250,6 m) (A = 251,3 m, B = 251,3 m) (A = 252,0 m, B = 252,0 m) (A = 252,7 m, B = 252,7 m) (A = 253,4 m, B = 253,4 m) (A = 254,1 m, B = 254,1 m) (A = 254,8 m, B = 254,8 m) (A = 255,5 m, B = 255,5 m) (A = 256,2 m, B = 256,2 m) (A = 256,9 m, B = 256,9 m) (A = 257,6 m, B = 257,6 m) (A = 258,3 m, B = 258,3 m) (A = 259,0 m, B = 259,0 m) (A = 259,7 m, B = 259,7 m) (A = 260,4 m, B = 260,4 m) (A = 261,1 m, B = 261,1 m) (A = 261,8 m, B = 261,8 m) (A = 262,5 m, B = 262,5 m) (A = 263,2 m, B = 263,2 m) (A = 263,9 m, B = 263,9 m) (A = 264,6 m, B = 264,6 m) (A = 265,3 m, B = 265,3 m) (A = 266,0 m, B = 266,0 m) (A = 266,7 m, B = 266,7 m) (A = 267,4 m, B = 267,4 m) (A = 268,1 m, B = 268,1 m) (A = 268,8 m, B = 268,8 m) (A = 269,5 m, B = 269,5 m) (A = 270,2 m, B = 270,2 m) (A = 270,9 m, B = 270,9 m) (A = 271,6 m, B = 271,6 m) (A = 272,3 m, B = 272,3 m) (A = 273,0 m, B = 273,0 m) (A = 273,7 m, B = 273,7 m) (A = 274,4 m, B = 274,4 m) (A = 275,1 m, B = 275,1 m) (A = 275,8 m, B = 275,8 m) (A = 276,5 m, B = 276,5 m) (A = 277,2 m, B = 277,2 m) (A = 277,9 m, B = 277,9 m) (A = 278,6 m, B = 278,6 m) (A = 279,3 m, B = 279,3 m) (A = 280,0 m, B = 280,0 m) (A = 280,7 m, B = 280,7 m) (A = 281,4 m, B = 281,4 m) (A = 282,1 m, B = 282,1 m) (A = 282,8 m, B = 282,8 m) (A = 283,5 m, B = 283,5 m) (A = 284,2 m, B = 284,2 m) (A = 284,9 m, B = 284,9 m) (A = 285,6 m, B = 285,6 m) (A = 286,3 m, B = 286,3 m) (A = 287,0 m, B = 287,0 m) (A = 287,7 m, B = 287,7 m) (A = 288,4 m, B = 288,4 m) (A = 289,1 m, B = 289,1 m) (A = 289,8 m, B = 289,8 m) (A = 290,5 m, B = 290,5 m) (A = 291,2 m, B = 291,2 m) (A = 291,9 m, B = 291,9 m) (A = 292,6 m, B = 292,6 m) (A = 293,3 m, B = 293,3 m) (A = 294,0 m, B = 294,0 m) (A = 294,7 m, B = 294,7 m) (A = 295,4 m, B = 295,4 m) (A = 296,1 m, B = 296,1 m) (A = 296,8 m, B = 296,8 m) (A = 297,5 m, B = 297,5 m) (A = 298,2 m, B = 298,2 m) (A = 298,9 m, B = 298,9 m) (A = 299,6 m, B = 299,6 m) (A = 300,3 m, B = 300,3 m) (A = 301,0 m, B = 301,0 m) (A = 301,7 m, B = 301,7 m) (A = 302,4 m, B = 302,4 m) (A = 303,1 m, B = 303,1 m) (A = 303,8 m, B = 303,8 m) (A = 304,5 m, B = 304,5 m) (A = 305,2 m, B = 305,2 m) (A = 305,9 m, B = 305,9 m) (A = 306,6 m, B = 306,6 m) (A = 307,3 m, B = 307,3 m) (A = 308,0 m, B = 308,0 m) (A = 308,7 m, B = 308,7 m) (A = 309,4 m, B = 309,4 m) (A = 310,1 m, B = 310,1 m) (A = 310,8 m, B = 310,8 m) (A = 311,5 m, B = 311,5 m) (A = 312,2 m, B = 312,2 m) (A = 312,9 m, B = 312,9 m) (A = 313,6 m, B = 313,6 m) (A = 314,3 m, B = 314,3 m) (A = 315,0 m, B = 315,0 m) (A = 315,7 m, B = 315,7 m) (A = 316,4 m, B = 316,4 m) (A = 317,1 m, B = 317,1 m) (A = 317,8 m, B = 317,8 m) (A = 318,5 m, B = 318,5 m) (A = 319,2 m, B = 319,2 m) (A = 319,9 m, B = 319,9 m) (A = 320,6 m, B = 320,6 m) (A = 321,3 m, B = 321,3 m) (A = 322,0 m, B = 322,0 m) (A = 322,7 m, B = 322,7 m) (A = 323,4 m, B = 323,4 m) (A = 324,1 m, B = 324,1 m) (A = 324,8 m, B = 324,8 m) (A = 325,5 m, B = 325,5 m) (A = 326,2 m, B = 326,2 m) (A = 326,9 m, B = 326,9 m) (A = 327,6 m, B = 327,6 m) (A = 328,3 m, B = 328,3 m) (A = 329,0 m, B = 329,0 m) (A = 329,7 m, B = 329,7 m) (A = 330,4 m, B = 330,4 m) (A = 331,1 m, B = 331,1 m) (A = 331,8 m, B = 331,8 m) (A = 332,5 m, B = 332,5 m) (A = 333,2 m, B = 333,2 m) (A = 333,9 m, B = 333,9 m) (A = 334,6 m, B = 334,6 m) (A = 335,3 m, B = 335,3 m) (A = 336,0 m, B = 336,0 m) (A = 336,7 m, B = 336,7 m) (A = 337,4 m, B = 337,4 m) (A = 338,1 m, B = 338,1 m) (A = 338,8 m, B = 338,8 m) (A = 339,5 m, B = 339,5 m) (A = 340,2 m, B = 340,2 m) (A = 340,9 m, B = 340,9 m) (A = 341,6 m, B = 341,6 m) (A = 342,3 m, B = 342,3 m) (A = 343,0 m, B = 343,0 m) (A = 343,7 m, B = 343,7 m) (A = 344,4 m, B = 344,4 m) (A = 345,1 m, B = 345,1 m) (A = 345,8 m, B = 345,8 m) (A = 346,5 m, B = 346,5 m) (A = 347,2 m, B = 347,2 m) (A = 347,9 m, B = 347,9 m) (A = 348,6 m, B = 348,6 m) (A = 349,3 m, B = 349,3 m) (A = 350,0 m, B = 350,0 m) (A = 350,7 m, B = 350,7 m) (A = 351,4 m, B = 351,4 m) (A = 352,1 m, B = 352,1 m) (A = 352,8 m, B = 352,8 m) (A = 353,5 m, B = 353,5 m) (A = 354,2 m, B = 354,2 m) (A = 354,9 m, B = 354,9 m) (A = 355,6 m, B = 355,6 m) (A = 356,3 m, B = 356,3 m) (A = 357,0 m, B = 357,0 m) (A = 357,7 m, B = 357,7 m) (A = 358,4 m, B = 358,4 m) (A = 359,1 m, B = 359,1 m) (A = 359,8 m, B = 359,8 m) (A = 360,5 m, B = 360,5 m) (A = 361,2 m, B = 361,2 m) (A = 361,9 m, B = 361,9 m) (A = 362,6 m, B = 362,6 m) (A = 363,3 m, B = 363,3 m) (A = 364,0 m, B = 364,0 m) (A = 364,7 m, B = 364,7 m) (A = 365,4 m, B = 365,4 m) (A = 366,1 m, B = 366,1 m) (A = 366,8 m, B = 366,8 m) (A = 367,5 m, B = 367,5 m) (A = 368,2 m, B = 368,2 m) (A = 368,9 m, B = 368,9 m) (A = 369,6 m, B = 369,6 m) (A = 370,3 m, B = 370,3 m) (A = 371,0 m, B = 371,0 m) (A = 371,7 m, B = 371,7 m) (A = 372,4 m, B = 372,4 m) (A = 373,1 m, B = 373,1 m) (A = 373,8 m, B = 373,8 m) (A = 374,5 m, B = 374,5 m) (A = 375,2 m, B = 375,2 m) (A = 375,9 m, B = 375,9 m) (A = 376,6 m, B = 376,6 m) (A = 377,3 m, B = 377,3 m) (A = 378,0 m, B = 378,0 m) (A = 378,7 m, B = 378,7 m) (A = 379,4 m, B = 379,4 m) (A = 380,1 m, B = 380,1 m) (A = 380,8 m, B = 380,8 m) (A = 381,5 m, B = 381,5 m) (A = 382,2 m, B = 382,2 m) (A = 382,9 m, B = 382,9 m) (A = 383,6 m, B = 383,6 m) (A = 384,3 m, B = 384,3 m) (A = 385,0 m, B = 385,0 m) (A =

**7026PR4054GL**

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 54W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937