

7026PR9473CA

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 73W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend Glas satiniert







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45

7026PR9473CA	Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 73W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend Glas satiniert

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	10002
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	137
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	73
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


7026PR9473CA


Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (PR) 73W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend Glas satiniert


Steuerung


Ansteuerung	Glas satiniert

Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937