


7026RR3068GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 68W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI 2



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² Länge 1000 mm. - Überspannungsschutz 10 kv enthalten. - Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45

7026RR3068GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 68W 3000K Silber asymmetrisch
tiefstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	7494
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	68
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7026RR3068GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 68W 3000K Silber asymmetrisch
tiefstrahlend DALI 2





Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026RR - 68W 7026RR3068GD - 7026RR3068GD

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K


Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K

Leuchtdichte (lx) 3000 K 10000 K 10000 K



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937