


7026RR4030CL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 30W 4000K Corten asymmetrisch tiefstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² Länge 1000 mm. - Überspannungsschutz 10 kv enthalten. - Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45

7026RR4030CL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 30W 4000K Corten asymmetrisch
tiefstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	3690
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	123
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7026RR4030CL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR I (RR) 30W 4000K Corten asymmetrisch
tiefstrahlend on/off




Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7026RR - max. 300W/4000K - 3000lm
Hohlräume 60° (30°) - 10° oder (20°) - asymmetrische Optik

Abstand

Beleuchtung

Fläche l x b

4 m 10 lx 20 m x 13 m

6 m 4 lx 31 m x 19 m

8 m 2 lx 41 m x 26 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

10 m 2 lx 51 m x 32 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937