

7026RR4030EL-E0A

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 30W 4000K anthrazit asymmetrisch tiefstrahlend on/off - DC tauglich







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein

7026RR4030EL-E0A

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 30W 4000K anthrazit asymmetrisch tiefstrahlend on/off - DC tauglich

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	anthrazit
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	4772
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	RR
Dimmbar	nein


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





7026RR4030EL-E0A

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 30W 4000K anthrazit asymmetrisch tiefstrahlend on/off - DC tauglich

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937