



7027AR3050GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (AR) 50W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil

7027AR3050GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (AR) 50W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	7335
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7027AR3050GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (AR) 50W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off




Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027AR - 4x4x 7027AR3050GL - 1 7027AR - asymmetrische Optik

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	7 lx	21 m x 11 m
6 m	3 lx	31 m x 17 m
8 m	2 lx	41 m x 23 m
10 m	1 lx	52 m x 28 m

Einheit: 1 lx = 1 lm/m²

Leistungsfähigkeit: 50W (50W) 3000K (3000K) 180° (180°) 120° (120°) 105° (105°) 90° (90°) 75° (75°) 60° (60°) 45° (45°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937