

7027CP4025GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CP) 25W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßenbeleuchtung, an Mast montierbar
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Mastaufsatz Durchmesser 60-76 mm pulverbeschichtet, Farbe enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F bereits verkabelt, Länge 1500 mm.

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	415

7027CP4025GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CP) 25W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.5
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 55 mm (P) x 415 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	3653
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Fußgänger- und Radfahreroptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	146
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7027CP4025GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CP) 25W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027CP - 1400 7027CP4025GL - 1 3000 lm

Halbwinkel (GP) 70° (GP) 70° (GP) 70° (GP) 70° (GP) 70° (GP)

symmetrische CRI



Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Fläche (l x b)

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

25 lx 11 lx 6 lx 4 lx

11 m x 31 m 16 m x 47 m 21 m x 63 m 26 m x 79 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



VIDEO





Padelplatz im besten Licht

Blendarmes Flutlicht für schnelle Ballwechsel: iPadel setzt Padelplätze mit warmem Licht präzise in Szene – effizient und nachbarschaftsfreundlich.

Wer Padel spielt, braucht verlässliches Licht: gleichmäßig, blendarm und mit klarer Sicht auf Ball und Spielfeldmarkierungen. Genau hier setzt iPadel an. Auf Masten rund um den Court positioniert, führt das Flutlicht den Blick dort hin, wo er gebraucht wird – ohne störende Schatten oder Streulicht.

Die warmweiße Lichtfarbe schafft eine angenehme Atmosphäre für Training und Matches und schont zugleich die Umgebung. Über die DALI-Steuerung lassen sich je nach Nutzung verschiedene Szenen wählen, etwa hell für Turnierbetrieb oder softer für Technikübungen. Das robuste Gehäuse widersteht Wind, Wetter und Ballschlägen, die wartungsarme LED-Technik senkt Betriebskosten. So entsteht eine Beleuchtung, die Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz elegant verbindet.



Optimiert für präzise Ergebnisse in jedem Projekt.

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	200 m²
Rubrik	Sportstätte
Lumen	82.288 lm
Schutzklasse	IP 66
Technologie	LED
Dimmbar	DALI
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	Mastmontage
Besonderheiten	

Blendarme, flickerfreie sowie passgenaue professionelle Ausleuchtung.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com