


7027CR3070GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 70W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI 2



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil

7027CR3070GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 70W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	10567
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	151
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7027CR3070GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 70W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027CR - 4x4x 7027CR3070GD - 105847 lm

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

Leuchtdichte 10° (30°) - 17° (30°) (30°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937