


7027CR3120EL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 120W 3000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil



Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	16454
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	137
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7027CR3120EL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 120W 3000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off




Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027CR - max 120/3000K (CR) - 120W lx

Halbwinkel 10° (30°) / 17° (30°)



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
4 m	91 lx	2,3 m
6 m	41 lx	3,5 m
8 m	23 lx	4,6 m
10 m	15 lx	5,8 m



Unterschiedliche Halbwinkel: 10° (30°) / 17° (30°) / 20° (30°) / 25° (30°) / 30° (30°) / 35° (30°) / 40° (30°) / 45° (30°) / 50° (30°) / 55° (30°) / 60° (30°) / 65° (30°) / 70° (30°) / 75° (30°) / 80° (30°) / 85° (30°) / 90° (30°) / 95° (30°) / 100° (30°) / 105° (30°) / 110° (30°) / 115° (30°) / 120° (30°) / 125° (30°) / 130° (30°) / 135° (30°) / 140° (30°) / 145° (30°) / 150° (30°) / 155° (30°) / 160° (30°) / 165° (30°) / 170° (30°) / 175° (30°) / 180° (30°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937