

7027CR6040GL

# Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 40W 6500K Silber symmetrisch engstrahlend on/off






6500 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil |

| | |
|---|---|
| **7027CR6040GL** | Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 40W 6500K Silber symmetrisch engstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 205 |
| **Breite [mm]** | 50 |
| **Höhe[mm]** | 365 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 3.7 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtend Polyester-Korrosionsschutzlack, Farbe Anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Scheibe, Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung. |
| **Abmessungen [mm]** | 205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 6500 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 29° |
| **Lumen* [Lm]** | 6432 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 161 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 40 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **7027CR6040GL** | Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 40W 6500K Silber symmetrisch engstrahlend on/off |

## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken











# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937