

7027CR6100GA

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 100W 6500K Silber symmetrisch engstrahlend Glas satiniert









6500 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil

7027CR6100GA	Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 100W 6500K Silber symmetrisch engstrahlend Glas satiniert

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtend Polyester-Korrosionsschutzlack, Farbe Anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Scheibe, Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	15772
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	158
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	100
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7027CR6100GA

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 100W 6500K Silber symmetrisch engstrahlend Glas satiniert

Steuerung


Ansteuerung	Glas satiniert


Grafiken
















Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937