



Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 80W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil

7027PR3080GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 80W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	12546
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	157
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7027PR3080GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 80W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027PR - 80W 7027PR3080GD | 12046 lx

Indikatorwert (IP) 1000 (500-1000-1000-1000)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	39 lx	5,2 m
6 m	17 lx	7,8 m
8 m	10 lx	10 m
10 m	6 lx	13 m



7027PR - 80W 7027PR3080GD | 12046 lx

Indikatorwert (IP) 1000 (500-1000-1000-1000)

Lichtmenge = Lichtleistung x Zeit, Beleuchtung = 1000 lx, Lichtleistung = 1000 W, Lichtzeit = 1 s, Lichtmenge = 1000 lxh



7027PR3080GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 80W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI 2



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937