



7027PR4060GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 60W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil



Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Volumen [mÅ³]	0.00374125
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	8677
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	145
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7027PR4060GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 60W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027PR4060GL (PR) 60W 4000K Silber symmetrisch

Halbwinkel 30° (30°) - 34° (34°)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)

Leuchtdichte 100 lx (100 lx) - 140 lx (140 lx)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7027PR4060GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 60W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937