

7027PR6090GL

# Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 90W 6500K silber symmetrisch breitstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>6500</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produktgruppen Name | POLAR 2           |
| Herkunftsland       | Italien           |
| Taric Code          | 94054210          |
| Technologie         | LED               |
| Fertigungsnormen    | EN/IEC 60598-1    |
| Lebensdauer [h]     | 100000            |
| Garantie            | 7 Jahre           |
| Produkt Typ         | Flutlichtstrahler |

## Abmessung und Body

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge[mm]   | 205 (A) |
| Breite [mm] | 50 (B)  |

7027PR6090GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 90W 6500K silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                    | 365 (C)                                           |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                              |
| IP Schutzart                | IP66                                              |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                              |
| Gewicht [kg]                | 3.7                                               |
| Material Korpus             | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| Produktfarbe                | silber                                            |
| Überversackung [Stück]      | 1                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                |
| Schutzklasse                | I                                                 |
| Glas-/Schirmmaterial        | 4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas         |
| Farbe:                      | silber                                            |

## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 6500               |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 90°                |
| Lumen* [Lm]                  | 15061              |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80             |
| Reflektor                    | PR                 |
| Dimmbar                      | nein               |
| Lumen/Watt                   | 168                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch        |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend     |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 90       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7027PR6090GL

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (PR) 90W 6500K silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | on/off           |

## Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937