


7027RR4060GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (RR) 60W 4000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI 2



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil

7027RR4060GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (RR) 60W 4000K Silber asymmetrisch
tiefstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	7818
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7027RR4060GD



Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (RR) 60W 4000K Silber asymmetrisch
tiefstrahlend DALI 2

Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027RR - max 7027RR4060 - 7018 lx

maximaler Wert (Bsp. 20m x 13m) - asymmetrische Optik

Stärke	Beleuchtung	Fläche l x q
4 m	5 lx	20 m x 13 m
6 m	2 lx	31 m x 19 m
8 m	1 lx	41 m x 26 m
10 m	1 lx	51 m x 32 m



Leuchtstärke (lm/W) - Leuchtstärke in m²
 - Beispiel (Bsp.) - Beispiel (Bsp.)
 Lichtstrom - Leuchtstärke (lm/W) - Leuchtstärke (lm/W) - Beispiel (Bsp.) - Leuchtstärke (lm/W)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937