


7027T23020GD

# Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (T2) 20W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend DALI 2










3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Straßenbeleuchtung, an Mast montierbar |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Mastaufsatz Durchmesser 60-76 mm pulverbeschichtet, Farbe enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F bereits verkabelt, Länge 1500 mm. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 205 |
| **Breite [mm]** | 55 |
| **Höhe[mm]** | 415 |

| | |
|---|---|
| **7027T23020GD** | Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (T2) 20W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend DALI 2 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 5.5 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminium-Gehäuse mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Anthrazit, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| **Abmessungen [mm]** | 205 mm (L) x 55 mm (P) x 415 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Lumen* [Lm]** | 2943 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Mittelphotometrie 45° Straßenleuchte IESNA Typ II aus hochleistungs-PMMA |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 147 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 20 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 |


**7027T23020GD**


Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (T2) 20W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend DALI 2


WEB

# Grafiken








# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937