7028AR7175GL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 175W 5700K silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra	5700
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	295 (A)
Breite [mm]	55 (B)

7028AR7175GL	Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 175W 5700K silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5700
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	25372
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	AR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	143
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	175
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7028AR7175GL	Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 175W 5700K silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937