

7028CP3037GD

TOD 2 37W 3000K CRI>70 mod.CP DALI2







Ra	3000
> 70	K

Deklaration

Taric Code	94054910
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	465
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	ja

7028CP3037GD TOD 2 37W 3000K CRI>70 mod.CP DALI2

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	7.5
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	silber
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	6288
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	CP
Dimmbar	ja


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	37
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI 2

Grafiken





7028CP3037GD TOD 2 37W 3000K CRI>70 mod.CP DALI2

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937