



7028CR3130GL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 130W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5,6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	18415
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	142
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7028CR3130GL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 130W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
----------------	------------------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	
2. Gegenseitigkeit	
3. Transitive	
4. Reflexiv	
5. Symmetrie	
6. Transitiv	
7. Asymmetrie	
8. Transitiv	
9. Transitiv	
10. Transitiv	
11. Transitiv	
12. Transitiv	
13. Transitiv	
14. Transitiv	
15. Transitiv	
16. Transitiv	
17. Transitiv	
18. Transitiv	
19. Transitiv	
20. Transitiv	
21. Transitiv	
22. Transitiv	
23. Transitiv	
24. Transitiv	
25. Transitiv	
26. Transitiv	
27. Transitiv	
28. Transitiv	
29. Transitiv	
30. Transitiv	
31. Transitiv	
32. Transitiv	
33. Transitiv	
34. Transitiv	
35. Transitiv	
36. Transitiv	
37. Transitiv	
38. Transitiv	
39. Transitiv	
40. Transitiv	
41. Transitiv	
42. Transitiv	
43. Transitiv	
44. Transitiv	
45. Transitiv	
46. Transitiv	
47. Transitiv	
48. Transitiv	
49. Transitiv	
50. Transitiv	
51. Transitiv	
52. Transitiv	
53. Transitiv	
54. Transitiv	
55. Transitiv	
56. Transitiv	
57. Transitiv	
58. Transitiv	
59. Transitiv	
60. Transitiv	
61. Transitiv	
62. Transitiv	
63. Transitiv	
64. Transitiv	
65. Transitiv	
66. Transitiv	
67. Transitiv	
68. Transitiv	
69. Transitiv	
70. Transitiv	
71. Transitiv	
72. Transitiv	
73. Transitiv	
74. Transitiv	
75. Transitiv	
76. Transitiv	
77. Transitiv	
78. Transitiv	
79. Transitiv	
80. Transitiv	
81. Transitiv	
82. Transitiv	
83. Transitiv	
84. Transitiv	
85. Transitiv	
86. Transitiv	
87. Transitiv	
88. Transitiv	
89. Transitiv	
90. Transitiv	
91. Transitiv	
92. Transitiv	
93. Transitiv	
94. Transitiv	
95. Transitiv	
96. Transitiv	
97. Transitiv	
98. Transitiv	
99. Transitiv	
100. Transitiv	





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



7028CR3130GL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) I30W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937