


7028CR4130EL

# Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 130W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



4000  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                          |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                     |
| Lieferumfang        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 295 |
| Breite [mm] | 55  |

7028CR4130EL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 130W 4000K Anthrazit symmetrisch  
engstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 425                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]             | 5.6                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material Korpus          | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbe:                   | Anthrazit                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 29°                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 19441                                               |
| Binningtoleranz          | 3 step                                              |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                 |
| Reflektor                | Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                               |
| Lumen/Watt               | 150                                                 |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                    |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 130     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7028CR4130EL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 130W 4000K Anthrazit symmetrisch  
engstrahlend on/off






## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

7028CR - MAX 7028CR4130 - 130W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off

| Abstand | Beleuchtung | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| 4 m     | 96 lx       | 2,3 m       |
| 6 m     | 43 lx       | 3,5 m       |
| 8 m     | 24 lx       | 4,6 m       |
| 10 m    | 15 lx       | 5,8 m       |



Leuchtdichte (Richtwert) in lux  
 10000 lux (CRI) 10000 lux (CRI)  
 Lichtstrom 130W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937