

7028CR4190GD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 190W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5,6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	27607
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	145
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7028CR4190GD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 190W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI



Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
Leistungsfähigkeit	0-10V Dimmbar 0-100% Dimmbereich
Lebensdauer	> 50.000 Stunden
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C
Umweltverträglichkeit	RoHS konform
Abstrahlung	Wärmestrom < 1 W/m²
Flammverhalten	UL94 V-0
EMV	CE markiert
Schwingungsbelastbarkeit	IEC 60068-2-6
Stoßbelastbarkeit	IEC 60068-2-27
Verpackung	10 Stk pro Packung
Lagerzeit	max. 1 Jahr
Transport	max. 1000 m/h
Handhabung	max. 1000 m/h
Montage	max. 1000 m/h
Instandhaltung	max. 1000 m/h
Reparatur	max. 1000 m/h
Entsorgung	max. 1000 m/h





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
-------------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



7028CR4190GD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (CR) 190W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937