


7028PR3130LD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 130W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm ² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55



Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	19122
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7028PR3130LD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 130W 3000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7028PR - HAN 7028PR3130 | 130W 3000K
Hohlkörper 30° (30°-15°) | 10° (10°-5°)

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	23 lx	9,6 m x 9,6 m
6 m	10 lx	14 m x 14 m
8 m	6 lx	19 m x 19 m
10 m	4 lx	24 m x 24 m



Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode (LED)
3000K (3000K) 3000K (3000K)
Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode (LED) 3000K (3000K) Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode (LED) 3000K (3000K) Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode (LED) 3000K (3000K)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937