



7028PR4130GD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 130W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5,6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	20188
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	155
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7028PR4130GD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 130W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI



Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
-------------	------------------




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7028PR4130GD - 130W 4000K Silber - symmetrisch
Höhenabstand 50° (C) - 10° (D)

Wöhe	Beleuchtung	Fläche (l × b)
4 m	24 lx	9,6 m × 9,6 m
6 m	11 lx	14 m × 14 m
8 m	6 lx	19 m × 19 m
10 m	4 lx	24 m × 24 m

Leuchtdichte: 1000 lm/m² (C) - 1000 lm/m² (D)
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (C) - 1000 lm/m² (D)
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (C) - 1000 lm/m² (D)
Leuchtdichte: 1000 lm/m² (C) - 1000 lm/m² (D)



7028PR4130GD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 130W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937