


7028PR4148EL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 148W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7028PR4148EL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 148W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	21050
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	142
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	148
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7028PR4148EL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (PR) 148W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7028PR - MAXI 7028PR4148 | 21000 lm
Halbwinkel 90° (ø17) | 10° (ø17)

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	25 lx	9,6 m x 9,6 m
6 m	11 lx	14 m x 14 m
8 m	6 lx	19 m x 19 m
10 m	4 lx	24 m x 24 m



Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe = warmweiß
 Energieeffizienzklasse: A++ (max. 100 lm/W) - Energieverbrauch: 148 W
 Lichtstrom: 21000 lm (typisch) - Halbwinkel: 90° (ø17) - Lichtverteilung: symmetrisch - Lichtfarbe: warmweiß (2700K) - Lichtstrom: 21000 lm (typisch)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937