



7028RR3190LD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (RR) 190W 3000K Anthrazit asymmetrisch tiefstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7028RR3190LD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (RR) 190W 3000K Anthrazit asymmetrisch
tiefstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	24525
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	129
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7028RR3190LD




Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (RR) 190W 3000K Anthrazit asymmetrisch
tiefstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7028RR - MAX 7028RR3190 | 24000 lm
Hakenarm 180° (30° - 150°) nach 20000 - asymmetrischer Strahl

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	15 lx	20 m x 13 m
6 m	7 lx	31 m x 19 m
8 m	4 lx	41 m x 26 m
10 m	2 lx	51 m x 32 m



Leuchtwinkel (Beam Spread) - Leuchtwinkel in Grad
 - Beam Spread (BS) - Beam Spread (BS)
 Leuchtwinkel - Leuchtwinkel (Beam Spread) - Leuchtwinkel in Grad - Leuchtwinkel (Beam Spread) - Leuchtwinkel in Grad - Leuchtwinkel (Beam Spread)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937