



7029AR3240EL

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (AR) 240W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 4
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Überspannungsschutz	geprüft
Ballwurfsicherheit	Ball Test DIN 18032-3
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.



Abmessung und Body

Länge[mm]	325 (L)
Breite [mm]	70 (P)
Höhe[mm]	500 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8,4
Material Korpus	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	Anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	34705
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	AR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	145
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	240
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten




Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

7029AR3240EL

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (AR) 240W 3000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Grafiken



Downloads

VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937