

7029ARR280GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (AR) 280W 5700K silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



Ra > 70	5700 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 4
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	325 (AB)
Breite [mm]	70 (B)

7029ARR280GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (AR) 280W 5700K silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5700
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	45610
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	AR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	162
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	280
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI

7029ARR280GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (AR) 280W 5700K silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937