



7029PR4200GL

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (PR) 200W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 4
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Volumen [m ³]	0.011375
Produktfarbe	silber. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	34623
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	173
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7029PR4200GL

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (PR) 200W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	
2. Ausschüttung	
3. Abgrenzung	
4. Abgrenzung	
5. Abgrenzung	
6. Abgrenzung	
7. Abgrenzung	
8. Abgrenzung	
9. Abgrenzung	
10. Abgrenzung	
11. Abgrenzung	
12. Abgrenzung	
13. Abgrenzung	
14. Abgrenzung	
15. Abgrenzung	
16. Abgrenzung	
17. Abgrenzung	
18. Abgrenzung	
19. Abgrenzung	
20. Abgrenzung	
21. Abgrenzung	
22. Abgrenzung	
23. Abgrenzung	
24. Abgrenzung	
25. Abgrenzung	
26. Abgrenzung	
27. Abgrenzung	
28. Abgrenzung	
29. Abgrenzung	
30. Abgrenzung	
31. Abgrenzung	
32. Abgrenzung	
33. Abgrenzung	
34. Abgrenzung	
35. Abgrenzung	
36. Abgrenzung	
37. Abgrenzung	
38. Abgrenzung	
39. Abgrenzung	
40. Abgrenzung	
41. Abgrenzung	
42. Abgrenzung	
43. Abgrenzung	
44. Abgrenzung	
45. Abgrenzung	
46. Abgrenzung	
47. Abgrenzung	
48. Abgrenzung	
49. Abgrenzung	
50. Abgrenzung	
51. Abgrenzung	
52. Abgrenzung	
53. Abgrenzung	
54. Abgrenzung	
55. Abgrenzung	
56. Abgrenzung	
57. Abgrenzung	
58. Abgrenzung	
59. Abgrenzung	
60. Abgrenzung	
61. Abgrenzung	
62. Abgrenzung	
63. Abgrenzung	
64. Abgrenzung	
65. Abgrenzung	
66. Abgrenzung	
67. Abgrenzung	
68. Abgrenzung	
69. Abgrenzung	
70. Abgrenzung	
71. Abgrenzung	
72. Abgrenzung	
73. Abgrenzung	
74. Abgrenzung	
75. Abgrenzung	
76. Abgrenzung	
77. Abgrenzung	
78. Abgrenzung	
79. Abgrenzung	
80. Abgrenzung	
81. Abgrenzung	
82. Abgrenzung	
83. Abgrenzung	
84. Abgrenzung	
85. Abgrenzung	
86. Abgrenzung	
87. Abgrenzung	
88. Abgrenzung	
89. Abgrenzung	
90. Abgrenzung	
91. Abgrenzung	
92. Abgrenzung	
93. Abgrenzung	
94. Abgrenzung	
95. Abgrenzung	
96. Abgrenzung	
97. Abgrenzung	
98. Abgrenzung	
99. Abgrenzung	
100. Abgrenzung	





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



7029PR4200GL

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (PR) 200W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937