


7029PR4220GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (PR) 220W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 4
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	36725
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	167
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7029PR4220GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (PR) 220W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	220
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7029PR - 4x40 7029PR4220GD | 20725 lx

Höhenabstand 4m - 10m (50° - 45°) (50°)

Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	35 lx	6,8 m
6 m	15 lx	10 m
8 m	9 lx	14 m
10 m	6 lx	17 m



Lichtverteilung (Richtwert)

7029PR - 4x40 7029PR4220GD | 20725 lx

Höhenabstand 4m - 10m (50° - 45°) (50°)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)

Lichtverteilung (Richtwert)



7029PR4220GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (PR) 220W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937