


7029RR4200GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (RR) 200W 4000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7029RR4200GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (RR) 200W 4000K Silber asymmetrisch
tiefstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	31270
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7029RR4200GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (RR) 200W 4000K Silber asymmetrisch
tiefstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7029RR - 4x4x1200mm (200W) | 3000K | asymmetrisch DALI

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	12 lx	22 m x 11 m
6 m	5 lx	33 m x 16 m
8 m	3 lx	45 m x 21 m
10 m	2 lx	56 m x 28 m

Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe in K
 - 3000K (warmweiß) - 4000K (neutralweiß) - 5000K (tageslichtweiß)
 Lichtstrom = Lichtausbreitung (Lumen) - Beleuchtung in Lux - Lichtleistung (Watt) - Lichtfarbe (K) - Lichtstrom (lm) - Lichtfarbe (K) - Lichtstrom (lm) - Lichtfarbe (K) - Lichtstrom (lm)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937