



7029RR4300GD

# Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (RR) 300W 4000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend DALI



**Ra**  
**> 80**

**4000**  
**K**

## Deklaration

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | POLAR 4                                                                                                 |
| Herkunftsland          | Italien                                                                                                 |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                |
| Technologie            | LED                                                                                                     |
| Fertigungsnormen       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| Lebensdauer [h]        | 100.000h                                                                                                |
| Garantie               | 7 Jahre                                                                                                 |
| Produkt Typ            | Flutlichtstrahler                                                                                       |
| Überspannungsschutz    | geprüft                                                                                                 |
| Ballwurfsicherheit     | Ball Test DIN 18032-3                                                                                   |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |



## Abmessung und Body

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 325 (L)                                           |
| Breite [mm]              | 70 (P)                                            |
| Höhe[mm]                 | 500 (H)                                           |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                              |
| IP Schutzart             | IP66                                              |
| Gewicht [kg]             | 8,4                                               |
| Material Korpus          | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| Produktfarbe             | Silber                                            |
| Überverpackung [Stück]   | 1                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung  | ja                                                |
| Schutzklasse             | I                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000               |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 65°                |
| Lumen* [Lm]                  | 44123              |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80                 |
| Reflektor                    | RR                 |
| Dimmbar                      | ja                 |
| Lumen/Watt                   | 148                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch       |
| Ausstrahlungs Geometrie      | tiefstrahlend      |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 300      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

## Sonstige technische Daten




|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI             |

7029RR4300GD

Flutlichtstrahler 7029 POLAR 4 (RR) 300W 4000K Silber asymmetrisch  
tiefstrahlend DALI



## Grafiken



## Downloads

VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937