

7030AR4175LD

# Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (AR) 175W 4000K Anthrazit asymmetrisch mittelstrahlend DALI



**4000**  
K

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                             |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                  |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                              |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                                 |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Länge[mm]</b>   | 295 |
| <b>Breite [mm]</b> | 55  |

7030AR4175LD

Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (AR) 175W 4000K Anthrazit asymmetrisch  
mittelstrahlend DALI

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 425                                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                    |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht [kg]             | 5.6                                                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                   | Anthrazit                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                   |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                    |
| Lumen* [Lm]              | 27842                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                 |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                    |
| Reflektor                | Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                  |
| Lumen/Watt               | 159                                                    |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                       |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 175     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7030AR4175LD

Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (AR) 175W 4000K Anthrazit asymmetrisch  
mittelstrahlend DALI



## Steuerung

Ansteuerung

DALI

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937