

7030RR3050EL

# Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (RR) 50W 3000K Anthrazit on/off



3000  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                        |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                             |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                         |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                 |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                            |
| Lieferumfang        | Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 1000 mm.. Surge Protection da 10kV incluso. Pressacavo con valvola anticondensa integrata. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 295 |
| Breite [mm] | 55  |



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 425                                                                                                                                                                                                 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                |
| Gewicht [kg]             | 5.6                                                                                                                                                                                                 |
| Material Korpus          | Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. |
| Abmessungen [mm]         | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)                                                                                                                                                                 |
| Farbe:                   | Anthrazit                                                                                                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                             |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 65°                                              |
| Lumen* [Lm]              | 8024                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                           |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                              |
| Reflektor                | Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                            |
| Lumen/Watt               | 160                                              |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                 |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 50      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|





## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937