

7030RR6080LD

# Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (RR) 80W 6500K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI




6500 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 295 |
| **Breite [mm]** | 55 |

| | |
|---|---|
| **7030RR6080LD** | Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (RR) 80W 6500K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 425 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 5.6 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| **Abmessungen [mm]** | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 6500 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 65° |
| **Lumen* [Lm]** | 13727 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 172 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 80 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **7030RR6080LD** | Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (RR) 80W 6500K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937