

3000
K

Produktgruppen Name	POLAR HE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5,6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	21357
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	142
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7031AR3150GL

Flutlichtstrahler 7031 POLAR HE (AR) 150W 3000K Silber asymmetrisch
mittelstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7031AR - MAX 7031AR3150GL - 21527 lm

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Leuchtdichte (cd/m²) 1000 (100°) 100 (90°) 10 (80°) 1 (70°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937