

7031PR4120LD

Flutlichtstrahler 7031 POLAR HE (PR) 120W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7031PR4120LD

Flutlichtstrahler 7031 POLAR HE (PR) 120W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Anthrazit, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	20872
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	174
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7031PR4120LD

Flutlichtstrahler 7031 POLAR HE (PR) 120W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend DALI




Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7031PR - 120W 4000K 20° - 20000 lm
Halbwinkel 50° (50° - 10° oder 20°)



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
4 m	28 lx	11 m
6 m	13 lx	16 m
8 m	7 lx	21 m
10 m	5 lx	27 m



Unterstützung: Technische Zeichnungen, Lichtbilder, etc.
Länge (m) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m
Lichtfeld: 1. Unterbrechung vermeiden, 2. Ausrichtung 0° - 180° 3. Lichtfeldbreite (m) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m
Lichtfeld: 1. Unterbrechung vermeiden, 2. Ausrichtung 0° - 180° 3. Lichtfeldbreite (m) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937