

7032AR3190GL

# Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 190W 3000K Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off



3000  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                          |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                     |
| Lieferumfang        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 325 |
| Breite [mm] | 70  |

7032AR3190GL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 190W 3000K Silber asymmetrisch  
mittelstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 500                                                                                                                                                                                                        |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                       |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht [kg]             | 9.2                                                                                                                                                                                                        |
| Material Korpus          | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung<br>Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar Stärke 4 mm,<br>Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)                                                                                                                                                                        |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                     |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                   |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                    |
| Lumen* [Lm]              | 30580                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                 |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                    |
| Reflektor                | Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                  |
| Lumen/Watt               | 161                                                    |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                       |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 190     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7032AR3190GL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 190W 3000K Silber asymmetrisch  
mittelstrahlend on/off




## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

7032-AR - 1440 7032AR3190GL | 30566 lx

Flutlichtstrahler HP2 (AR) 190W 3000K Silber asymmetrisch 45°

| Stärke | Beleuchtung | Fläche (l x g) |
|--------|-------------|----------------|
| 4 m    | 20 lx       | 21 m x 11 m    |
| 6 m    | 9 lx        | 31 m x 17 m    |
| 8 m    | 5 lx        | 41 m x 23 m    |
| 10 m   | 3 lx        | 52 m x 28 m    |



Leistungsbereich: 190W (AR) 3000K Silber asymmetrisch 45°  
 Lichtstrom: 1440 lm (AR) 3000K Silber asymmetrisch 45°  
 Lichtverteilung: asymmetrisch, 45° (AR) 3000K Silber asymmetrisch 45°  
 Lichtfarbe: 3000K (AR) 3000K Silber asymmetrisch 45°  
 Lichtleistung: 190W (AR) 3000K Silber asymmetrisch 45°

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937