


7032AR3200GL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 200W 3000K Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032AR3200GL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 200W 3000K Silber asymmetrisch
mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	31763
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	159
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032AR3200GL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 200W 3000K Silber asymmetrisch
mittelstrahlend on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032AR - MAX 7032AR3200 | 30765 lx
Hakenstrahler HP2 (AR) 200W 3000K | asymmetrische Optik

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	21 lx	21 m x 11 m
6 m	9 lx	31 m x 17 m
8 m	5 lx	41 m x 23 m
10 m	3 lx	52 m x 28 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 - Bereich (200) - Bereich (2000)
 Lichtstrom - Leuchtdichte (Richtwert) - Beleuchtung (lx) - Lichtstrom (lm) - Lichtstrom (lm) - Lichtstrom (lm)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937