

7032AR4200GD

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 200W 4000K Silber asymmetrisch mittelstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032AR4200GD

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 200W 4000K Silber asymmetrisch
mittelstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	33534
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	168
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032AR4200GD


Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 200W 4000K Silber asymmetrisch
mittelstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032AR - MAX 7032AR4200 | 200W 4000K

Asymmetrisch HP2 (AR) 10° HP2 (AR) 20° HP2 (AR) 30° HP2 (AR) 40° HP2 (AR) 50° HP2 (AR) 60° HP2 (AR) 70° HP2 (AR) 80° HP2 (AR) 90° HP2 (AR) 100° HP2 (AR) 110° HP2 (AR) 120°

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	22 lx	21 m x 11 m
6 m	10 lx	31 m x 17 m
8 m	6 lx	41 m x 23 m
10 m	4 lx	52 m x 28 m



Leistungsbereich: 200W (200W) - 4000K (4000K) - Asymmetrisch HP2 (AR) 10° HP2 (AR) 20° HP2 (AR) 30° HP2 (AR) 40° HP2 (AR) 50° HP2 (AR) 60° HP2 (AR) 70° HP2 (AR) 80° HP2 (AR) 90° HP2 (AR) 100° HP2 (AR) 110° HP2 (AR) 120°

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937