

7032AR4240EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 240W 4000K Anthrazit asymmetrisch mittelstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032AR4240EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 240W 4000K Anthrazit asymmetrisch
mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	39688
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	165
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	240
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032AR4240EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 240W 4000K Anthrazit asymmetrisch
mittelstrahlend on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032AR - MAX 7032AR4240 | 240W 4000K
Hochdruck LED (HDL) 100 Watt (100%) asymmetrische Optik

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	26 lx	21 m x 11 m
6 m	12 lx	31 m x 17 m
8 m	7 lx	41 m x 23 m
10 m	4 lx	52 m x 28 m



Leistungsfähigkeit: 1000 lm/W (typisch) | Lichtfarbe: 4000K (warmweiß) | Lichtstrom: 24000 lm (typisch) | Lichtverteilung: asymmetrisch | Schutzart: IP65 | Gehäuse: Aluminium | Gewicht: 1,2 kg (typisch) | Abmessungen: 193 x 193 x 193 mm (typisch)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937