7032ARS175VA


# Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 175W 4000K Anthrazit asymmetrisch mittelstrahlend Glas satiniert













4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 325 |
| **Breite [mm]** | 70 |

| | |
|---|---|
| **7032ARS175VA** | Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 175W 4000K Anthrazit asymmetrisch mittelstrahlend Glas satiniert |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 500 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 9.2 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| **Abmessungen [mm]** | 325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 31503 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 180 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 175 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

**7032ARS175VA**

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 175W 4000K Anthrazit asymmetrisch mittelstrahlend Glas satiniert


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | Glas satiniert |


# Grafiken







# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937