

7032PR4150GD

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 150W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032PR4150GD

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 150W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	27392
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	183
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032PR4150GD



Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 150W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032-PR - 4x4x 7032PR4150 - 1 27360 lm

Ausleuchtung 10° (30°) - 17° (30°) (30°)

höhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	54 lx	5,8 m
6 m	24 lx	8,7 m
8 m	14 lx	12 m
10 m	9 lx	15 m



Leistungsfähigkeit: 150W (30°) - 17° (30°) (30°)

Leistungsfähigkeit: 150W (30°) - 17° (30°) (30°)

Leistungsfähigkeit: 150W (30°) - 17° (30°) (30°)

Leistungsfähigkeit: 150W (30°) - 17° (30°) (30°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937