


7032PR4190EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 190W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032PR4190EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 190W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	34104
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	179
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032PR4190EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (PR) 190W 4000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off




Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032PR - 4x4x 7032PR4190 | 30.104 W
Höhenbereich 10' - 10' (3.05 - 3.05 m)

Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	68 lx	5,8 m
6 m	30 lx	8,7 m
8 m	17 lx	12 m
10 m	11 lx	15 m



Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 1 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 2 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 3 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 4 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 5 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 6 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 7 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 8 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 9 m
 Leuchtstärke (lm/klm) - Leuchtstärke (lm/klm) in 10 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937