

7032RR3120GL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 120W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032RR3120GL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 120W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	18717
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032RR3120GL




Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 120W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032RR - 1440 7032RR3120 - 18717 lm
Hauptstrahl-Winkel (GR): 10° (RR) 120° (GL) - asymmetrische Optik

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	9 lx	20 m x 13 m
6 m	4 lx	31 m x 19 m
8 m	2 lx	41 m x 26 m
10 m	2 lx	51 m x 32 m



Leuchtstärke (Photometrisch) Lichtstärke in cd
Hauptstrahl-Winkel (GR): 10° (RR) 120° (GL) - asymmetrische Optik
Leuchtweite - Leuchtweite (symmetrisch) - Leuchtweite (GR) - 10° - Leuchtweite (asymmetrisch) - Leuchtweite (RR) 120° - Leuchtweite (asymmetrisch) - Leuchtweite (GL) 120° - Leuchtweite (asymmetrisch) - Leuchtweite (GL) 120°

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937