

7032RR4190EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 190W 4000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032RR4190EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 190W 4000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	3080l
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	162
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032RR4190EL

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 190W 4000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032RR - 1440 7032RR4190 - 30000 lm
Hochdruck-Na-Beleuchtung (HPS) - 100 Watt (100W) - asymmetrische Optik

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	16 lx	20 m x 13 m
6 m	7 lx	31 m x 19 m
8 m	4 lx	41 m x 26 m
10 m	2 lx	51 m x 32 m



Leistungsfähigkeit (Richtwert) in cd
 10000 (HPS) 20000 (HPS) 30000 (HPS)
 Lichtstrom - Lichtleistung (Watt), Beleuchtung (lx) - 100W (HPS) - 100000 (HPS) - 100000 (HPS) - 100000 (HPS)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937