

7032RR4220GD

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 220W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7032RR4220GD

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 220W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	35072
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	159
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	220
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7032RR4220GD

Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 220W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7032RR - MAX 7032RR4220 - 35512 lm
Hakenbefestigung (Ø17) - 10°-180° DALI - asymmetrisches Licht

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	18 lx	20 m x 13 m
6 m	8 lx	31 m x 19 m
8 m	4 lx	41 m x 26 m
10 m	3 lx	51 m x 32 m



Leistungsfähigkeit: 220W, 4000K, DALI, asymmetrisches Licht
Leuchtdichte: 1800 lm/W, 10°-180° DALI, asymmetrisches Licht
Leuchtwinkel: 65°, 10°-180° DALI, asymmetrisches Licht
Leuchtdauer: 50.000 h, 10°-180° DALI, asymmetrisches Licht

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937