

7036A63040GD

# Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 40W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



3000  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                  |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                       |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                   |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage                                   |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                      |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 155 |
| Breite [mm] | 45  |

7036A63040GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 40W 3000K Silber asymmetrisch  
breitstrahlend DALI

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 325                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 2.6                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 65°                                             |
| Lumen* [Lm]              | 4612                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                             |
| Reflektor                | Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                           |
| Lumen/Watt               | 115                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 40      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7036A63040GD




Flutlichtstrahler 7036 POLAR IM (A6) 40W 3000K Silber asymmetrisch  
breitstrahlend DALI

## Steuerung

Ansteuerung

DALI

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

7036A6 - MAX 7036A63040GD - 4012 W

Halbwinkel 65° (typ) 105° (max) 105° (max) asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937