

7036A64050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 50W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45

7036A64050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 50W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	5135
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	103
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7036A64050GD




Flutlichtstrahler 7036 POLAR IM (A6) 50W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7036A6 - MAX 7036A64050 - 50/50 W

Halbwinkel 60° (typ) 30° (max) 10° (min)

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

asymmetrische Optik

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937