

7036M63050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 50W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45

7036M63050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 50W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	56°
Lumen* [Lm]	4924
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	98
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7036M63050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR IM (M6) 50W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7036M6 - 140W 7036M63050 | 4000 lm

Halbwinkel (50° Beam 2000) 50° Beam 2000

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

4 m 6 m 8 m 10 m

63 lx 28 lx 16 lx 10 lx

4,6 m 5,9 m 9,3 m 12 m

höhe Beleuchtung Durchmesser

Leuchte

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937